


Numéro de l'article: 03 504 06 99

Technique d'emboîtement QUICK

Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse. Pour le montage indétachable et résistant à la traction et à la torsion dans l'adaptateur QUICK.



Matériel fourni

- Robinet d'équerre combiné
 - Élément de déverrouillage de l'arrêt d'eau
 - 2 poignées COMFORT
 - Tête avec chambre à graisse
 - Clapet anti-retour (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service
- Raccord à visser pour tuyau
- Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur
- Rosace coulissante Ø 54 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: EB
- Raccordement: Technique d'emboîtement QUICK, DN 15
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificats: PA-IX 008/IIA, ACS
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.
- Classe de débit: A

Données de livraison

- Poids: 0,30 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

QUICK adaptateur	Réf. l'article: 00 700 06 99	ou
QUICK adaptateur	Réf. l'article: 00 701 06 99	ou
QUICK adaptateur	Réf. l'article: 00 702 06 99	ou

En cas de montage trop profond

Réf. l'article: 00 704 06 99

Instructions de montage

- Choix des longueurs des adaptateurs selon la structure du mur