

Numéro de l'article: 00 842 28 99

# Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

En acier inoxydable 1.4404 de qualité avec surface brossée. Robinet de douche SCHELL intégré. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Équipé pour la désinfection thermique manuelle. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut


## Matériel fourni

- Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée
  - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
  - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
  - Vanne magnétique 6 V
  - Vanne magnétique 12 V pour l'exécution d'une désinfection thermique avec interrupteur à clé (sans SWS, selon la fiche DVGW W 551)
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- 2 préfiltres
- Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, antivandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

## Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
  - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
  - Durée de fonctionnement max. (1 950 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 1000 s, toutes les 1 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
  - Période d'arrêt de l'activation(Arrêt / 1 255 s, timeout : 1 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
  - Durée de fonctionnement max. (10 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d'usine 20 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Utilisation Laiton; Boîtier Acier inoxydable 1.4404; Tubes de raccordement Matière synthétique conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Circuit d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 240 mm x H 1200 mm x P 80 mm
- Certificats: Belgagua







#### Données de livraison

 Poids: 12,80 kg/Pièce • Unité d'emballage: 1

# Articles liés recommandés

Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 Réf. l'article: 01 315 00 99 ou VAC, 50 - 60 Hz Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 Réf. l'article: 01 582 00 99 ou - 240 VAC, 50 - 60 Hz Réf. l'article: 01 583 00 99 ou Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Compartiment à piles 6 V universel Réf. l'article: 01 557 00 99 ou En combinaison avec un bloc d'alimentation Câble de raccordement universel 5m Réf. l'article: 01 570 00 99 ou Câble de raccordement universel 10m Réf. l'article: 01 571 00 99 ou Pour la désinfection thermique manuelle Interrupteur à clé pour désinfection thermique Réf. l'article: 01 538 00 99 Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 Réf. l'article: 01 566 00 99 ou VAC, 50 - 60 Hz Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Réf. l'article: 01 490 00 99 ou Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Réf. l'article: 01 537 00 99 ou

#### Articles liés nécessaires

Porte-savon pour panneau de douche LINUS Inox Réf. l'article: 00 850 28 99 Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche Réf. l'article: 08 481 06 99 ou 500 mm Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche Réf. l'article: 08 482 06 99 ou 1000 mm Cache de raccordement pour panneau de douche Réf. l'article: 00 849 28 99 ou LINUS Inox Cache de raccordement pour panneau de douche Réf. l'article: 00 851 28 99 ou LINUS Inox Poignée de thermostat EasyGrip Réf. l'article: 29 192 06 99 Robinet pour le prélèvement d'échantillons Réf. l'article: 01 823 00 99 **COMFORT Flex** Tête de douche pauvre en aérosol Réf. l'article: 01 814 06 99 Module-Bluetooth® SSC Réf. l'article: 00 916 00 99 Pas en combinaison avec SWS ou module Bluetooth SSC

Filtre de protection CVD Réf. l'article: 00 906 00 99