




Numéro de l'article: 00 216 06 99

## Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles. Raccordement de douche, en bas. Extendeur de bus radio SWS BE-F VITUS intégré pour la mise en réseau avec le système de gestion d'eau SWS. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.



### Matériel fourni

- Robinet de douche apparent à fermeture automatique électronique
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
  - SWS Extendeur de bus radio BE-F VITUS
  - Compartiment à piles 6 V (intégré)
  - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
  - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

### Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
  - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
  - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
  - Période d'arrêt de l'activation (Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
  - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: B

### Données de livraison

- Poids: 4,30 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés recommandés

SWS Serveur

Réf. l'article: 00 500 00 99

**Articles liés nécessaires**

Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu)	Réf. l'article: 23 775 00 99	
Garniture de douche 900	Réf. l'article: 29 207 06 99	ou
Garniture de douche 680	Réf. l'article: 29 208 06 99	ou
Régulateur de débit LEED	Réf. l'article: 29 239 00 99	ou
Limiteur de débit BREEAM	Réf. l'article: 29 240 00 99	ou

Pour le paramétrage au moyen du système Single Control SSC avant la mise en service du système de gestion d'eau SWS

Module-Bluetooth® SSC	Réf. l'article: 00 916 00 99
-----------------------	------------------------------