


Numéro de l'article: 01 600 06 99

## Robinet de douche apparent VITUS VD-SC-T / 0 Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Raccordement de douche, en haut.



### Matériel fourni

- Robinet de douche apparent à fermeture temporisée
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
  - Bouton à fermeture temporisée SC
  - Cartouche à fermeture temporisée SC II
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

### Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 28574/IB, DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: B

### Données de livraison

- Poids: 4,02 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés nécessaires

Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu)	Réf. l'article: 23 775 00 99	
Régulateur de débit LEED	Réf. l'article: 29 239 00 99	ou
Limiteur de débit BREEAM	Réf. l'article: 29 240 00 99	ou
<u>En cas de raccordement encastré de la tête de douche</u>		
Coude de sortie DN 15	Réf. l'article: 25 667 06 99	ou
Coude de sortie DN 15	Réf. l'article: 25 668 06 99	ou
Tête de douche COMFORT Flex.	Réf. l'article: 01 821 06 99	ou
Tête de douche pauvre en aérosol	Réf. l'article: 01 814 06 99	ou
<u>En cas de raccordement apparent de la tête de douche</u>		
Kit tube apparent VITUS	Réf. l'article: 25 666 06 99	
Tête de douche COMFORT.	Réf. l'article: 01 846 06 99	