

Numéro de l'article: 01 602 06 99

# Robinet de douche apparent VITUS VD-Auf/Zu-T / o

## Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Utilisation Ouvert/Fermé manuelle. Raccordement de douche, en haut.

#### Matériel fourni

- Robinet de douche apparent Marche/Arrêt
  - Bouton de commande « Ouvert/Fermé »
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
  - Cartouche céramique Ouvert/Fermé
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

### Caractéristiques techniques

- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 38240/IB, Belgaqua
- Classe sonore: IClasse de débit: B

#### Données de livraison

Poids: 4,18 kg/PièceUnité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Tête de douche COMFORT.

Raccord-S avec robinet d' arrêt (Jeu)	Réf. l'article: 23 775 00 99	
Pour MODUS MD-T	Réf. l'article: 29 239 00 99	ou
Pour MODUS MD-T	Réf. l'article: 29 240 00 99	ou
En cas de raccordement encastré de la tête	<u>de douche</u>	
Coude de sortie DN 15	Réf. l'article: 25 667 06 99	ou
Coude de sortie DN 15	Réf. l'article: 25 668 06 99	ou
Tête de douche COMFORT Flex.	Réf. l'article: 01 821 06 99	ou
Tête de douche pauvre en aérosol	Réf. l'article: 01 814 06 99	ou
En cas de raccordement apparent de la tête de douche		
Kit tube apparent VITUS	Réf. l'article: 25 666 06 99	

Réf. l'article: 01 846 06 99







