

Numéro de l'article: 01 615 06 99

Robinet de douche apparent VITUS VD-SC-T / U

Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Raccordement de douche, en bas.

Matériel fourni


- Robinet de douche apparent à fermeture temporisée
 - Vanne pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon la fiche DVGW W 551)
 - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
 - Bouton à fermeture temporisée SC
 - Cartouche à fermeture temporisée SC II
 - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 28574/IB, DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: B

Données de livraison

- Poids: 4,04 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1



Articles liés nécessaires

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|----|
| Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) | Réf. l'article: 23 775 00 99 | |
| Garniture de douche 900 | Réf. l'article: 29 207 06 99 | ou |
| Garniture de douche 680 | Réf. l'article: 29 208 06 99 | ou |
| Régulateur de débit LEED | Réf. l'article: 29 239 00 99 | ou |
| Limiteur de débit BREEAM | Réf. l'article: 29 240 00 99 | ou |