

Numéro de l'article: 01 637 06 99

## Robinet de lavabo apparent VITUS VW-AH-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Utilisation Ouvert/Fermé manuelle avec levier médical.

### Matériel fourni

- Robinet pour lavabo apparent « Ouvert/Fermé »
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
  - Cartouche céramique - Ouvert/Fermé
  - Régulateur de jet pauvres en aérosols (jet laminaire)
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
  - Bec orientable (blocable)
  - Levier médical ergonomique, 153 mm
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

### Caractéristiques techniques

- Débit: 7,5 - 9,0 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Utilisation Laiton, Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
- Certificats: PA-IX 38236/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

### Données de livraison

- Poids: 5,25 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1



### Articles liés nécessaires

|                                      |                              |    |
|--------------------------------------|------------------------------|----|
| Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) | Réf. l'article: 23 775 00 99 |    |
| Crépine de lavabo OPEN               | Réf. l'article: 02 002 06 99 | ou |
| Crépine de lavabo PUSH OPEN          | Réf. l'article: 02 000 06 99 | ou |