Numéro de l'article: 01 652 06 99

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-Auf/Zu-T
Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Utilisation Ouvert/Fermé manuelle.







Matériel fourni

- Robinet pour lavabo apparent « Ouvert/Fermé »
  - Bouton de commande « Ouvert/Fermé »
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l’arrivée d’eau froide
  - Vanne pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon la fiche DVGW W 551)
  - Cartouche céramique - Ouvert/Fermé
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
  - Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm
- Certificats: PA-IX 38236/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Données de livraison

- Poids: 5,05 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu)	Réf. l'article: 23 775 00 99

Indice

- Fin de série, disponible jusqu'à épuisement du stock