

Numéro de l'article: 01 660 06 99

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-Auf/Zu-T

Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Utilisation Ouvert/Fermé manuelle.

Matériel fourni

- Robinet pour lavabo apparent « Ouvert/Fermé »
 - Bouton de commande « Ouvert/Fermé »
 - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
 - Vanne pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon la fiche DVGW W 551)
 - Cartouche céramique Ouvert/Fermé
 - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
 - Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
- Certificats: PA-IX 38236/IO, Belgaqua
- Classe sonore: IClasse de débit: O

Données de livraison

• Poids: 5,26 kg/Pièce

• Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) Réf. l'article: 23 775 00 99







