

Numéro de l'article: 01 693 06 99

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-EH-M Eau mixte

Utilisation monocommande manuelle.

Matériel fourni

- Robinet pour lavabo apparent monocommande
 - Levier de commande en laiton
 - Vanne pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon la fiche DVGW W 551)
 - Cartouche mélangeuse céramique monocommande avec limiteur d'eau chaude et du débit
 - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
 - Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 330 mm
- Certificats: Belgaqua

Données de livraison

Poids: 5,15 kg/PièceUnité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu)

Crépine de lavabo OPEN

Crépine de lavabo PUSH OPEN

Réf. l'article: 02 002 06 99 ou

Réf. l'article: 02 000 06 99 ou

Indice

• Fin de série, disponible jusqu'à épuisement du stock







