

Numéro de l'article: 02 178 06 99


Robinet de lavabo électronique MODUS E HD-K – Eau froide / Eau prémitigée

Fonctionnement sur secteur (bloc d'alimentation enfichable).



Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
 - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 200 mm, avec connecteur bipolaire, classe de protection IP 65
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Flexible de raccordement G 3/8 F x 450 mm, avec préfiltre
- Bloc d'alimentation enfichable 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo



Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
 - Plage de portée du capteur (env. 2 - 17 cm)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / écoulement continu 30, toutes les 24 h après le dernier rinçage)
 - Arrêt de nettoyage (arrêt / 120 s)
- S_Durchfluss: max. 3 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 0,5 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique)
- Raccordement: G 1/2 F
- Surface: chromé
- Certificats: dr, Watermark, WELS

Données de livraison

- Poids: 1,61 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre

Réf. l'article: 05 430 06 99

Régulateur de jet kit LEED 1,3 l

Réf. l'article: 28 931 06 99 ou

Crépine de lavabo OPEN

Réf. l'article: 02 002 06 99 ou

Crépine de lavabo PUSH OPEN

Réf. l'article: 02 000 06 99 ou