

Numéro de l'article: 02 187 06 99

Robinetterie de lavabo MODUS Care EH-T HD-M – eau mixte, ThermoProtect cartouche

Mitigeur monocommande compact avec levier à étrier.

Fournitures


- Robinet monocommande-monotrou
 - Mitigeur monocommande
 - Cartouche céramique ThermoProtect avec blocage de la température à 38° C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'alimentation en eau froide
 - Régulateur de jet pauvres en aérosols (jet laminaire)
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 440 mm, avec clapet antiretour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 5,0 bar
 Pression statique max.: 8 bar
 Température de service max.: 70 °C
 Température de sortie max.: 38 °C
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Matériau: Utilisation Zinc moulé sous pression; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé

Données de livraison

Poids: 1,81 kg/PièceUnité d'emballage: 1



Articles liés nécessaires

Régulateur de jet kit LEED 1,3 l Réf. l'article: 28 931 06 99 ou Set perlator debit maxim 3.0 l/min indiferent de presiune

Régulateur de jet max. 5,7 l/min indépendamment Réf. l'article: 28 932 06 99 ou presiune

de la pression, antivol

Kit-Réducteur de pression

Crépine de lavabo OPEN

Crépine de lavabo PUSH OPEN

Réf. l'article: 28 525 06 99

Réf. l'article: 02 002 06 99 ou

Réf. l'article: 02 000 06 99 ou

Indice

• Disponible à partir de juillet 2025.