

Numéro de l'article: 02 122 06 99

# Robinet de lavabo à fermeture temporisée PETIT SC

## HD-K - Eau froide / Eau prémitigée



Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisément de la durée de fonctionnement.

## **Matériel fourni**

- Robinet monotrou à fermeture temporisée
    - Cartouche à fermeture temporisée SC II
    - Régulateur de jet
  - Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

## **Caractéristiques techniques**

- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
  - - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 5 l/min indépendant de la pression
  - Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
  - Pression statique max.: 8 bar
  - Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
  - Raccordement: DN 15 G 1/2 M
  - Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
  - Surface: chromé
  - Certificats: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW
  - Classe sonore: I
  - Classe de débit: O

## Données de livraison

- Poids: 1,00 kg/Pièce
  - Unité d'emballage: 10

## Articles liés recommandés

## Rosace trou du robinet PETIT

Réf. l'article: 76 063 06 99

#### **Articles liés nécessaires**

Régulateur de jet max. 5,7 l/min indépendamment de la pression, antivol	Réf. l'article: 02 121 06 99
Flexible Clean-Flex S	Réf. l'article: 10 318 06 99 ou
Flexible Clean-Flex S	Réf. l'article: 10 319 06 99 ou
Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre	Réf. l'article: 05 430 06 99 ou
Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre	Réf. l'article: 05 428 06 99 ou
Crépine de lavabo OPEN	Réf. l'article: 02 002 06 99 ou
Crépine de lavabo PUSH OPEN	Réf. l'article: 02 000 06 99 ou

Indice

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.