

Numéro de l'article: 02 151 06 99

Robinet de lavabo à fermeture temporisée PETIT SC


HD-M - Eau mixte



Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisément de la durée de fonctionnement.

Matériel fourni

- Robinet monotrou à fermeture temporisée
 - Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude
 - Régulateur de jet
 - 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
 - Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo



Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
 - - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 5 l/min indépendant de la pression
 - Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
 - Pression statique max.: 8 bar
 - Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
 - Raccordement: 2x G 3/8 F
 - Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
 - Surface: chromé
 - Certificats: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW
 - Classe sonore: I
 - Classe de débit: O

Données de livraison

- Poids: 1,12 kg/Pièce
 - Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Rosace trou du robinet PETIT

Réf. l'article: 76 078 06 99

Articles liés nécessaires

Thermostat pour robinet d'équerre	Réf. l'article: 09 414 06 99
Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre	Réf. l'article: 05 430 06 99
Régulateur de jet max. 5,7 l/min indépendamment de la pression, antivol	Réf. l'article: 02 121 06 99
Crépine de lavabo OPEN	Réf. l'article: 02 002 06 99 ou
Crépine de lavabo PUSH OPEN	Réf. l'article: 02 000 06 99 ou

Indice

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.