


Numéro de l'article: 02 159 06 99

Robinet de lavabo à fermeture temporisée XERIS SC HD-K mid. - Eau froide / Eau prémitigée



Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisément de la durée de fonctionnement.



Matériel fourni

- Robinet monotrou à fermeture temporisée
 - Cartouche à fermeture temporisée SC II
 - Régulateur de jet
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: G 3/8 F
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 29071/IO
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Données de livraison

- Poids: 2,00 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre	Réf. l'article: 05 430 06 99
Crépine de lavabo OPEN	Réf. l'article: 02 002 06 99 ou
Crépine de lavabo PUSH OPEN	Réf. l'article: 02 000 06 99 ou

Indice

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.