



Numéro de l'article: 01 193 00 99

Robinet de chasse directe urinoir à encastrer **COMPACT II**

Robinet de chasse directe à encastrer silencieux. Pour le logement des plaques de commande urinoir SCHELL. Conformément à la norme DIN EN 12541. Robinet d'arrêt intégré.





Matériel fourni

- Masterbox
 - Boîtier d'encastrement
 - Robinet de rinçage à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et bouchon d'étanchéité
- Couvercle

Caractéristiques techniques

• Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar Raccordement: DN 15 G 1/2 M • Sortie: DN 15 G 1/2 M

Débit: 0.3 l/s

 Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable

• Certificats: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW demandé • Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.

Données de livraison

 Poids: 0,88 kg/Pièce Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Commandes d'urinoirs

Commande d'urinoir EDITION E Réf. l'article: 02 806 06 99 ou Commande d'urinoir EDITION E Réf. l'article: 02 806 15 99 ou Commande d'urinoir EDITION E Réf. l'article: 02 807 28 99 ou Commande d'urinoir EDITION E Réf. l'article: 02 808 06 99 ou Commande d'urinoir EDITION E Réf. l'article: 02 808 15 99 ou Commande d'urinoir EDITION E Réf. l'article: 02 809 28 99 ou Commande d'urinoir EDITION E Réf. l'article: 00 230 06 99 ou Commande d'urinoir EDITION E Réf. l'article: 00 230 15 99 ou Réf. l'article: 00 231 28 99 ou Commande d'urinoir EDITION E Commande d' urinoir LC Réf. l'article: 01 197 00 99 ou Commande d' urinoir LC Réf. l'article: 01 196 00 99 ou Plaques de commande urinoir

Réf. l'article: 02 800 06 99 ou Plaque de commande pour urinoir EDITION Plaque de commande pour urinoir EDITION Réf. l'article: 02 800 15 99 ou Plaque de commande pour urinoir EDITION Réf. l'article: 02 801 28 99 ou

Instructions de montage

- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande d'urinoir utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d'eau SCHELL SWS, prévoir, le cas



échéant, un câble bus H(St)H2x2x0.8 courant (sur site) pour l'extendeur de bus câblé SWS BE-K.

• Seuls des blocs d'alimentation et câbles de raccordement SCHELL d'origine peuvent être utilisés.