

Numéro de l'article: 01 197 00 99

Connecteur enfichable Plug + Play, IP 54.



Matériel fourni

- Module électronique
- Vanne magnétique avec adaptateur
- Bloc d'alimentation à encastrer 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Siphon pour urinoir avec détecteur LC

Caractéristiques techniques

- Fonctions
 - Rinçage anti-stagnation (toutes les 24 h après le dernier rinçage)
 - Mode « Stade » automatique (volume de rinçage réduit en cas d'utilisation fréquente > 2 utilisateurs / 5 minutes)
 - Signal sonore (en cas de batterie faible)
 - Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (en cas de niveau d'eau réduit)
 - Arrêt automatique du rinçage (en cas de conduit d'évacuation obstrué)
- Possibilités de réglages par Reed-contact
 - Programmes de rinçage (1l, 2l, rinçage hybride)
 - Rinçage par intervalle 5x (2 min de temps de contact par rinçage)
 - Rinçage de nettoyage, 10 s
 - Arrêt de nettoyage, 180 s
 - Programme de diagnostic

Données de livraison

- Poids: 0,63 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Garniture d'alimentation pour urinoir DN 15 avec clapet anti-retour	Réf. l'article: 03 112 00 99 ou
Garniture d'alimentation pour urinoir DN 15	Réf. l'article: 03 105 00 99 ou
	Réf. l'article: 03 089 00 99 ou
	Réf. l'article: 03 075 00 99 ou
Robinet de chasse directe urinoir à encastrer COMPACT II	Réf. l'article: 01 193 00 99 ou

Articles liés nécessaires

Réf. l'article: 01 524 00 99

Pour la programmation au départ de l'extérieur sur la céramique

Réf. l'article: 01 529 00 99