

Numéro de l'article: 01 037 00 99

## Vanne anti-fuite radio pour SWS

Vanne à boisseau sphérique avec commande électrique sans entretien pour la fermeture périodique, automatique ou manuelle de l'installation d'eau potable. Activation possible au moyen du serveur SWS via l'extendeur de bus radio SWS BE-F intégré. Débrayage des engrenages par bouton poussoir verrouillable



### Matériel fourni

- Vanne anti-fuite
  - Entraînement électrique
  - Unité de commande avec extendeur de bus radio SWS BE-F intégré
  - Robinet à boisseau sphérique
  - Câble de raccordement, 1000 mm, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Caractéristiques techniques

- Matériau: Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Raccordement: DN 32 G 1 1/4 F
- Sortie: DN 32 G 1 1/4 F
- Classe de protection: IP54
- Entrée: 230 VAC, 50 - 60 Hz

### Données de livraison

- Poids: 3,09 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

---

### Indice

- Fin de série, disponible jusqu'à épuisement du stock

### Instructions de montage

- L'illustration représente la situation de montage.