

cikkszám: 03 549 06 99

COMFORT kombinált sarokszelep

COMFORT-fogantyúval és zsírzókamrás felsőrésszel. HD biztonsági kombináció (EN 1717).

Kiszerelés

- Kombinált sarokszelep
 - 2 COMFORT fogantyú
 - visszafolyásgátló (EN 1717: EB) a készülécsatlakozó leágazásában
 - légbeszívó (EN 1717: HB) a készülécsatlakozó leágazásában
 - ASAG easy (Öntömítő csatlakozómenet)
 - Zsírzókamrás felsőrész
 - Hosszú csatlakozócsonk
- Tömlőcsavarzat
- Sárgaréz roppantógyűrűs csavarzat hosszkiegénylítővel
- Ø 54 mm-es feltolható takarórózsza

Technikai adatok

- Alapanyag: Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- Csatlakozás: DN 15 menet: 1/2 km ASAG easy öntömítő csatlakozómenettel
- Leágazás: Ø 10 mm (DN 10 menet: 3/8 km), Ø 14,5 mm-es tömlőcsavarzat (DN 20 menet: 3/4 km)
- EN 1717 szerinti biztonsági berendezés: HD
- Engedélyek: PA-IX 026/II, DVGW, ACS, Belgaqua
- zajosztály: II, 100%-os átfolyás esetén
- átfolyási mennyiségi osztály: A

Szállítási adatok

- súly: 0,47 kg/Darab
- csomagolási egység: 20

