

cikkszám: 03 089 00 99

COMPACT II LC típus

115 cm magas vizelde modul COMPACT II falsík alatti öblítőszelleppel. Tartófalra vagy falon kívüli szereléshez. Önhordós, szinterezett fém keret állítható magasságú lábakkal és kereszttartókkal. Öblítés aktiválása a COMPACT LC vizeldevezérlésen keresztül.

Kiszerezés tartalma

- Vizelde modul
 - Flexibilis tömlő
 - Kereszttartó 40 - 375 mm-es vizelderögzítéshez, állítható magasságú
 - Horganyzott, állítható magasságú, 0-20 cm-es, csúszásgátlóval ellátott szerelőlábak
 - Kereszttartó lefolyókönyökkel és próbádugóval, állítható magasságú
 - Kereszttartó COMPACT II falsík alatti öblítőszelleppel, előelzáróval és vakolófedéllel, állítható magasságú, COMPACT LC vizeldevezérléshez
 - Kereszttartó hangszigetelt vizeldecsatlakozóval, próbádugóval, állítható magasságú
- Rögzítő alkatrészek vizelde felszereléshez (M 8 x 100 mm-es rögzítő pálcá, védőtömlő, műanyag peremes hüvelyek, anyák, alátétek, takarósapkák)
- Rögzítő alkatrészek szerelőlábakhoz

Műszaki adatok

- víznyomás: 0,8 - 5,0 bar
- Szennyvíz csatlakozó: Ø 50 mm
- Víz csatlakozó: DN 15 menet: 1/2 km (jobbra)
- Szennyvíz leágazás: Ø 50 mm
- Víz leágazás: DN 15 menet: 1/2 km
- Öblítési áram: 0,3 l/s
- Alapanyag: Keret Acél, Vízvezeték Kiválásmentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Keret Szinterezett
- Méretek: B 50 cm x m 124 cm

Szállítási adatok

- súly: 12,00 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



Szükséges alkatrészek

Vizelde befolyógarnitúra, DN 15

Cikkszám.: 03 105 00 99

Falon kívüli szerelés esetén

MONTUS falitartó szett (120- 170 mm)

Cikkszám.: 03 071 00 99 vagy

MONTUS falitartó szett (150- 210 mm)

Cikkszám.: 03 077 00 99 vagy

Vizelde vezérlések

Cikkszám.: 01 196 00 99 vagy

Cikkszám.: 01 197 00 99 vagy