

cikkszám: 01 026 06 99

PURIS E elektronikus mosdócsaptelep ND-M - alacsony nyomás-kevert víz

Infravörös szenzor által vezérelt. Elemes működtetés. A SCHELL vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatra kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető. Nyílt rendszerű melegvíztárolókhoz. 140 mm-es meghosszabbított kifolyócsővel.



Kiszerezés tartalma

- Infravörös szenzorral ellátott keverőfejes csaptelep
 - Perlátor
 - 6 V-os elemtartó (beépített)
 - Hőmérsékletszabályzó
 - Infravörös szenzoros elektronika, programozható
 - 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
- 4x AAA 1,5 V-os alkáli elem
- 3 Clean-Fix S G 3/8 bm x 380 / 500 mm-es flexibilis csatlakozótömlő
- Rögzítő alkatrészek mosdó felszereléshez

Műszaki adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
 - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
 - Programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
 - Max. működési idő (1 - 360 mp)
 - Utólagos működési idő (0,6 - 60 mp)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 mp, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
 - Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki / 15 - 600 mp)
 - Tartós átfolyás (ki / 15 - 600 mp)
 - Energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
 - Takarítás stop (ki / 60 - 360 mp)
- Állíthatóság közelítő reflexszel
 - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 30 mp, 24 óránként az utolsó öblítés után / 24 óránként)
 - Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki / 300 mp / 120 mp)
 - Takarítás stop (ki / 60 mp)
- átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Csatlakozás: menet: 3/8 bm
- Alapanyag: Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm

Szállítási adatok

- súly: 2,60 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

Ajánlott alkatrészek

SSC Bluetooth®-Modul

Cikkszám.: 00 916 00 99

COMFORT szabályozható sarokszelep szűrővel

Cikkszám.: 05 430 06 99

OPEN mosdó lefolyószelep

Cikkszám.: 02 002 06 99 vagy

PUSH OPEN mosdó lefolyószelep

Cikkszám.: 02 000 06 99 vagy

egy jegyzet

- Az elemes működtetésű 00 508 00 99, vagy 00 509 00 99 átszerelő szettes szerelvények alkalmasak az SWS rendszerbe történő bekötésre.