


cikkszám: 01 028 28 99

## EDITION E Manual WC-vezérlés Vandalizmus elleni védelemmel ellátott kivitel

Érintésmentes, infravörös szenzoros öblítőberendezés nyomógombbal kézi vezérléshez. SCHELL COMPACT II falsík alatti WC-öblítőszelephez. Automatikus aktiválás a WC elhagyásakor (helyiségfelügyelet). Kétmennyiségű öblítés. A SCHELL vízmenedzsmment rendszerrel történő hálózatba kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető. Áramellátás SWSW rendszeren, hálózati egységen vagy elemtartón keresztül.



### Kiszerezés tartalma

- Előlap infravörös szenzorablakkal és nyomógombbal kézi vezérléshez
- Mechanikus bypass szelep kézi vezérléshez áramkimaradás esetén
- 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
- Önelzáró kartus automatikus furattisztító túvel
- Torlókorong öblítésierő-szabályozáshoz
- Szerelőkeret infravörös szenzoros elektronikával, programozható

### Műszaki adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
  - Programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
  - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - Kétmennyiségű öblítés (takarékos öblítési mennyiség 3 l < 45 mp várakozási idő esetén, fő öblítési mennyiség 4,5 / 6 / 9 l)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 mp, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
  - Energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
  - Takarítás stop (ki / 60 - 360 mp)
- Állíthatóság közelítő reflexszel
  - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 24 óránként az utolsó öblítés után)
  - Kétmennyiségű öblítés (takarékos öblítési mennyiség 3 l < 45 mp várakozási idő esetén, fő öblítési mennyiség 4,5 / 6 / 9 l)
- Alapanyag: Előlap Rozsdamentes acél
- Felület: Előlap Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- Az előlap méretei: B 120 mm x m 150 mm x m 12 mm

### Szállítási adatok

- súly: 1,31 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

### Szükséges alkatrészek

COMPACT II vakolat alatti WC öblítőszelep	Cikkszám.: 01 194 00 99 vagy
MONTUS WC-szerelőmodul	Cikkszám.: 03 076 00 99 vagy
<u>Hálózatba kapcsoláshoz az SWS vízmenedzsmment rendszerrel</u>	
SWS szerver	Cikkszám.: 00 500 00 99
SWS Bus-hálózati egység	Cikkszám.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender kábel BE-K	Cikkszám.: 00 501 00 99 és/vagy
SWS Bus-Extender rádióadó BE-F	Cikkszám.: 00 502 00 99 és/vagy

### Hálózati működtetés

Vakolat alatti hálózati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz      Cikkszám.: 01 315 00 99 vagy

Kalapsínes hálózati egység 9 VDC, 100-240 VAC, 50-60 Hz      Cikkszám.: 01 582 00 99 vagy

Elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz      Cikkszám.: 01 583 00 99 vagy

Univerzális csatlakozókábel, 5 m      Cikkszám.: 01 570 00 99 vagy

Univerzális csatlakozókábel, 10 m      Cikkszám.: 01 571 00 99 vagy

Elemes működtetés

Univerzális elemtartó, 6 V      Cikkszám.: 01 557 00 99