

cikkszám: 01 800 00 99

## WBD-SC-T vakolat alatti Masterbox Kevert víz, ThermoProtect termosztát

LINUS / LINUS Basic D-SC-T falsík alatti zuhanycsaptelepekhez. Kézi megnyitás automatikus elzárással. Tömített házon keresztül történő átvezetésekkel és belső előelzáróval. Egy termikus fertőtlenítésre szolgáló mágnesszelep további hozzáadása lehetséges.



### Kiszerezés tartalma

- Masterbox
  - Szerkezeti ház
  - SC II önelzáró kartus
  - ThermoProtect termosztát az EN 1111 normának megfelelően, forrázás elleni védelem a hideg vízellátás kimaradása esetén
  - Falba építhető zuhanycsaptelep 2 előelzáróval
  - 2 előszűrő
  - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- Öblítőcsonk
- Vakolófedél

### Műszaki adatok

- működési idő: 5 - 30 s beállítható
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 10 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (termikus fertőtlenítés esetén 80 °C max. 10 perc/nap)
- Einbautiefe: 88 - 112 mm
- Csatlakozás: 2x menet: 1/2 bm
- Leágazás: menet: 1/2 bm
- Alapanyag: Ház Műanyag, Vízvezeték Kiválómentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Méretek: B 125 mm x m 246 mm x m 158 mm
- Tanúsítványok: P-IX 18001/IA, DIN-DVGW, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: A

### Szállítási adatok

- súly: 3,08 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

### Szükséges alkatrészek

LINUS D-SC-T vakolat alatti zuhany	Cikkszám.: 01 809 06 99 vagy
LINUS D-SC-T vakolat alatti zuhany	Cikkszám.: 01 809 28 99 vagy
LINUS Basic D-SC-T vakolat alatti zuhany	Cikkszám.: 01 900 28 99 vagy
<u>DIN 18534 szerinti épületszigeteléshez</u>	
Szigetelő gallér	Cikkszám.: 00 920 00 99

### Ajánlott alkatrészek

MONTUS zuhany modul	Cikkszám.: 03 091 00 99
---------------------	-------------------------