

cikkszám: 02 185 06 99

## MODUS MD-T falon kívüli zuhanycsaptelep / felső csatlakozású

### Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Kézi nyit/zár működtetés.

#### Kiszereelés tartalma



- Nyit/zár falon kívüli zuhanycsaptelep
  - Nyitás/zárás működtetőgomb
  - Nyit/Zár kerámia kartus
  - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás, forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
  - IsoBody ház
- 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- 2 Z-idom és takaróróza (állítható mélységű)

#### Műszaki adatok

- Max. üzemi hőmérséklet: 65 °C (termikus fertőtlenítés esetén 80 °C max. 10 perc/nap)
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Leágazás: DN 15 menet: 1/2 km (lent)
- max. kifolyó víz hőmérséklet: 38 - 43 °C beállítható
- Alapanyag: Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- Tanúsítványok: PA-IX 38399/IS, DVGW, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: S

#### Szállítási adatok

- súly: 2,10 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



#### Ajánlott alkatrészek

Zuhanygarnitúra 900	Cikkszám.: 29 207 06 99	vagy
Zuhanygarnitúra 680	Cikkszám.: 29 208 06 99	vagy
LEED átfolyáskorlátozó	Cikkszám.: 29 239 00 99	vagy
BREEAM átfolyáskorlátozó	Cikkszám.: 29 240 00 99	vagy

#### egy jegyzet

- A termosztát karbantartásához speciális szerszám (29 242 00 99) szükséges.
- I.zajosztály csak az I. zajosztályba és legfeljebb az S-es átfolyási mennyiség osztályba besorolt kézi zuhanyfejekre vonatkozóan.