

cikkszám: 01 039 00 99

SWS szivárgás ellen védő szerelvény, rádió

Golyóscsap karbantartásmentes elektronikus működtetéssel az ivóvízrendszer idővezérelt automatikus vagy manuális elzárásához SWS szerverről vezérelhető a beépített BE-F SWS busz adórádióval keresztül. Hajtómű kipattintása reteszeltető nyomógommbal.

Kiszerezés tartalma

- Szivárgás védelmi szerelvény
 - Elektromos hajtás
 - Vezérlőegység beépített BE-F SWS busz rádióval
 - Csatlakozókábel 1000 mm, 3 x 0,75 mm²
 - Golyóscsap

Műszaki adatok

- Alapanyag: Vízvezeték részek Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Input: 230 VAC, 50 - 60 Hz
- védelmi kategória: IP54
- Csatlakozás: DN 20 menet: 3/4 bm
- Leágazás: DN 20 menet: 3/4 bm

Szállítási adatok

- súly: 2,28 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

egy jegyzet

- Kifutó cikk, a készlet erejéig rendelhető.

összeszerelési utasítás

- Az ábrázolt képen a beépítési helyzet látható.

