


cikkszám: 28 612 06 99

Légbeszívó Átfolyás fajtája, C változat

A készülécsatlakozó szelepekre történő felszereléshez visszafolyásgátlóval, légbeszívó nélkül.



Technikai adatok

- max. üzemi nyomás: 10 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C
- Alapanyag: Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- Csatlakozás: DN 15 menet: 1/2 km
- Leágazás: DN 15 menet: 1/2 bm
- EN 1717 szerinti biztonsági berendezés: HB
- Engedélyek: DIN-DVGW

Szállítási adatok

- súly: 0,12 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

egy jegyzet

- Visszafolyásgátlós készülécsatlakozó szelepekkel együtt: HD biztonsági kombináció (EN 1717).

összeszerelési utasítás

- Az utólagosan hozzákapcsolt csővezetékeknek rugalmasnak és eltávolíthatóknak kell lenniük.
- A légbeszívót függőleges helyzetben kell felszerelni és teljesen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A légbeszívót nem szabad olyan helyiségekbe felszerelni, ahol árvízveszély áll fenn.
- A légbeszívót olyan helyiségbe kell felszerelni, ahol a szellőzés biztosított (tisztta légkör) és védeni kell a fagy / magas hőmérséklet ellen.
- A légbeszívó után semmilyen elzáró szelepet nem szabad felszerelni.
- A következő folyadékszintig a minimális távolságnak > 250 mm-nek kell lennie.
- A légbeszívókat nem lehet állandó ellennyomásnak kitenni.