




cikkszám: 01 624 06 99

## Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Aktiválás CVD-érintős elektronikán keresztül, automatikus elzárással. Elemes működtetés. A SCHELL vízmenedzsmet rendszerrel történő hálózatra kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető.



### Kiszerezés tartalma

- Elektronikus önelzáró, zár falon kívüli mosdócsaptelep
  - CVD-érintőelektronika, programozható, IP65 fröccsenő víz és vízszugár elleni védelemmel
  - 6 V-os elemtartó (beépített)
  - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás, forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
  - 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
  - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
  - Elfordítható kifolyó (reteszelve) perlátorral
- 2 Z-idom és takarórózsa (állítható mélységű)

### Műszaki adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
  - Működtetőerő (alacsony / közepes / nagy)
  - Kézi programozás (ki / be)
  - Max. működési idő (1 - 950 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 250 óránként)
  - Működtetési idő (ki / 1 - 255 mp, időtúllépés 1 - 2000 perc)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
  - Max. működési idő (4 - 120 mp, 10 programfokozat)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 20 mp, 24 óránként)
- átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Alapanyag: Kifolyó Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- perlátor középvonaláig mért távolság: 210 mm
- Tanúsítványok: PA-IX 28575/IO, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: O

### Szállítási adatok

- súly: 4,89 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

### Ajánlott alkatrészek

- |                          |                         |      |
|--------------------------|-------------------------|------|
| OPEN mosdó lefolyószelep | Cikkszám.: 23 775 00 99 |      |
|                          | Cikkszám.: 02 002 06 99 | vagy |

PUSH OPEN mosdó lefolyószelep      Cikkszám.: 02 000 06 99      vagy  
Single Control SSC rendszeren keresztül történő programozáshoz  
VITUS SSC Bluetooth®-Modul      Cikkszám.: 00 917 00 99  
Hálózatba kapcsoláshoz az SWS vízmenedzsment rendszerrel  
SWS szerver      Cikkszám.: 00 500 00 99  
VITUS SWS Bus-Extender rádióadó BE-      Cikkszám.: 00 507 00 99  
FV  
Termikus fertőtlenítéshez csak a 01 624 06 99; 01 634 06 99; 01 644 06 99  
cikkszámú termékek esetében  
SWS VITUS mágnesszelep termikus      Cikkszám.: 01 442 00 99  
fertőtlenítéshez