

cikkszám: 01 627 06 99

## VITUS VW-AH-T falon kívüli mosdócsaptelep Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Kézi nyit/zár működtetés klinikai emelőkarral.

### Kiszerezés tartalma


- Nyit/zár falon kívüli mosdócsaptelep
  - Nyit/Zár kerámia kartus
  - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás, forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
  - 153 mm-es, ergonomikus klinikai emelőkar
  - Alacsony aeroszol perlátor (lamináris sugár)
  - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
  - Elfordítható kifolyó (reteszelve)
- 2 Z-idom és takarórózsa (állítható mélységű)

### Műszaki adatok

- Átfolyás: 7,5 - 9,0 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Alapanyag: Kifolyó Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, Működtetés Sárgaréz, Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- perlátor középvonaláig mért távolság: 210 mm
- Tanúsítványok: PA-IX 38236/IO, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: O

### Szállítási adatok

- súly: 5,08 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



### Ajánlott alkatrészek

Z-csatlakozószett előelzárószeleppel	Cikkszám.: 23 775 00 99	
OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 002 06 99	vagy
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 000 06 99	vagy