


cikkszám: 01 200 06 99

## PURIS E elektronikus mosdócsaptelep HD-K - magas nyomás-hideg víz / előkevert víz

Infravörös szenzor által vezérelt. Elemes működtetés. A SCHELL vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatra kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető.



### Kiszerezés

- Infravörös szenzorral ellátott keverőfejes csaptelep
  - Infravörös szenzoros elektronika, programozható
  - 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
  - Perlátor
  - 6 V-os elemtartó (beépített)
- 4x AAA 1,5 V-os alkáli elem
- Clean-Fix S G 3/8 bm x 380 mm-es flexibilis csatlakozótömlő, előszűrővel
- Rögzítő alkatrészek mosdó felszereléshez

### Technikai adatok

- Szenzor hatótávolsága: Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
- Kézi programozás: Programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
- Max. működési idő: Max. működési idő (1 - 360 mp)
- Utólagos működési idő: Utólagos működési idő (0,6 - 60 mp)
- Pangó víz elleni öblítés: Pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 mp, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
- Tartós öblítés termikus fertőtlenítéshez: Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki / 15 - 600 mp)
- Tartós átfolyás: Tartós átfolyás (ki / 15 - 600 mp)
- Energiatakarékos üzemmód: Energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
- Takarítási stop: Takarítás stop (ki / 60 - 360 mp)
- Szenzor hatótávolsága: Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
- Pangó víz elleni öblítés: Pangó víz elleni öblítés (ki / 30 mp, 24 óránként az utolsó öblítés után / 24 óránként)
- Tartós öblítés termikus fertőtlenítéshez: Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki / 300 mp / 120 mp)
- Takarítási stop: Takarítás stop (ki / 60 mp)
- átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Ház: Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- (összes termék): Króm
- Csatlakozás: menet: 3/8 bm
- Engedélyek: P-IX 9523-I, WRAS kért
- zajosztály: I

### Szállítási adatok

- súly: 2,38 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

**Ajánlott alkatrészek**

SSC Bluetooth®-Modul

Cikkszám.: 00 916 00 99

COMFORT szabályozható sarokszelep szűrővel

Cikkszám.: 05 430 06 99

**egy jegyzet**

- Kifutó cikk, a készlet erejéig rendelhető.
- Az elemes működtetésű 00 508 00 99, vagy 00 509 00 99 átszerelő szettes szerelvények alkalmasak az SWS rendszerbe történő bekötésre.
- Nachfolgemodell: PURIS E<sup>2</sup>, Art.Nr. 00 282 06 99