

cikkszám: 02 808 06 99

EDITION E vizelevezérlés

Érintésmentes, infravörös szenzoros öblítőberendezés. SCHELL COMPACT II falsík alatti vizele-öblítőszelvez. Hálózati működtetés. A SCHELL vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatba kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető.



Kiszerezés tartalma

- Előlap infravörös szenzorablakkal
- 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
- Szerelőkeret infravörös szenzoros elektronikával, programozható
- Falsík alatti hálózati egység 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Műszaki adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
 - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
 - Programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
 - Öblítési idő (1 - 15 mp)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 mp, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
 - Automatikus stadionüzemmód (ki / használonként 1 mp, főöblítés 20 - 60 mp-cel az utolsó használat után)
 - Bűzzár-öblítés (ki / 1- 240 óránként az utolsó öblítés után)
 - Energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
- Állíthatóság közelítő reflexszel
 - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 30 mp, 24 óránként az utolsó öblítés után / 24 óránként)
 - Előöblítés (ki / 1 mp)
 - Automatikus stadion üzemmód (ki / használonként 1 mp)
 - Bűzzár-öblítés (ki / be)
 - Öblítési idő (1 - 15 mp)
- Alapanyag: Előlap Műanyag
- Felület: Előlap Króm
- Az előlap méretei: B 124 mm x m 153,5 mm x m 12 mm

Szállítási adatok

- súly: 0,78 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

Szükséges alkatrészek

COMPACT II vakolat alatti vizele öblítőszelvez
MONTUS vizele modul

Cikkszám.: 01 193 00 99 vagy
Cikkszám.: 03 075 00 99 vagy