


cikkszám: 03 123 06 99

Érintésmentes, infravörös szenzoros öblítőberendezés nyomógombbal kézi vezérléshez. Kétmennyiségű öblítés. Működtetés előlről. Vandalizmus ellen védett, fröccsöntött cink kivitel.



### Kiszerezés tartalma

- Előlap infravörös szenzorablakkal és nyomógombbal kézi vezérléshez
- Falsík alatti hálózati egység 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

### Műszaki adatok

- Pangó víz elleni öblítés: Pangó víz elleni öblítés (24 órával az utolsó öblítés után)
- Alapanyag: Előlap Fröccsöntött cink
- Felület: Előlap Króm
- Az előlap méretei: B 240 mm x m 162 mm x m 15 mm

### Szállítási adatok

- súly: 1,44 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

### Szükséges alkatrészek

MONTUS WC-modulokhoz 8 cm mélységű falba építhető WC-tartállyal

Cikkszám.: 03 125 00 99

MONTUS WC-modulokhoz 12 cm mélységű falba építhető WC-tartállyal

Cikkszám.: 03 127 00 99

### Csatlakozva ezzel

MONTUS WC-modulok 8 cm mélységű falba építhető WC-tartállyal

MONTUS WC-szerelőmodul Cikkszám.: 03 061 00 99 vagy

MONTUS WC-szerelőmodul Cikkszám.: 03 059 00 99 vagy

MONTUS WC-modulok 12 cm mélységű falba építhető WC-tartállyal

MONTUS Flow WC-szerelőmodul Cikkszám.: 03 038 00 99 vagy

MONTUS Flow H WC-modul Cikkszám.: 03 037 00 99 vagy

MONTUS WC-szerelőmodul Cikkszám.: 03 056 00 99 vagy

MONTUS WC-szerelőmodul Cikkszám.: 03 057 00 99 vagy

MONTUS WC-szerelőmodul Cikkszám.: 03 066 00 99 vagy

MONTUS WC-szerelőmodul Cikkszám.: 03 058 00 99 vagy

MONTUS vakolat alatti WC-tartály Cikkszám.: 03 073 00 99 vagy