

cikkszám: 00 824 08 99

LINUS DP-SC-T zuhanypanel

Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas.

Kiszerezés tartalma


- Önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
 - Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás
 - SC II önelzáró kartus
 - SC önelzáró gomb
 - ThermoProtect termosztát az EN 1111 normának megfelelően, forrázás elleni védelem a hideg vízellátás kimaradása esetén
 - 2 előszűrő
 - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

Műszaki adatok

- működési idő: 5 - 30 s beállítható (20 s)
- átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz, Zuhanyfej Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, Ház Alumínium, Vízvezeték Kiválásmentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Működtetés Króm, Zuhanyfej Króm, Ház Szálcsiszolt, eloxált alumínium
- Méretek: B 226 mm x m 1200 mm x m 115 mm
- Tanúsítványok: Belgaqua

Szállítási adatok

- súly: 15,50 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



Ajánlott alkatrészek

LINUS zuhanypanel, piperetartó

Cikkszám.: 00 809 08 99

EasyGrip termosztátfej fogantyú

Cikkszám.: 29 192 06 99

Próbavételi szelep zuhanyfejekhez

Cikkszám.: 01 817 00 99

Felső bekötésű falon kívüli csatlakozó esetén

Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 500 mm

Cikkszám.: 08 481 06 99 vagy

Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 1000 mm

Cikkszám.: 08 482 06 99 vagy

LINUS zuhanypanel, takaróelem, 150 - 450 mm

Cikkszám.: 00 839 08 99 vagy

LINUS zuhanypanel, takaróelem, 451 - 950 mm

Cikkszám.: 00 840 08 99 vagy