

cikkszám: 01 875 00 99

Mágnesszelep termikus fertőtlenítéshez Monostabil, 12 V



A mágnesszelep egy vízvezeték arra tervezett csatlakozásába utólag is beszerelhető. Funkció: A forró víz a termosztátszelepnél lévő bypass szelepleben kerül elvezetésre. A vezérlés a megrendelő által előkészített csatlakozáson (épületirányítás, kulcsos kapcsoló stb.) keresztül történik.

Kiszerezés tartalma

- TD mágnesszelep, monostabil, 12 V csőcsatlakozóval és előszűrővel
- Adapterkábel

Szállítási adatok

- súly: 0,12 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

Szükséges alkatrészek

Vakolat alatti hálózati egység 12 VDC, 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz Cikkszám.: 01 566 00 99 vagy

Hálózati egység, 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Cikkszám.: 01 490 00 99 vagy

Elektromos elosztódoboz 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Cikkszám.: 01 537 00 99 vagy

Ajánlott alkatrészek

Csatlakozókábel, termikus fertőtlenítés, 5 m Cikkszám.: 51 014 00 99 vagy

Csatlakozókábel, termikus fertőtlenítés, 10 m Cikkszám.: 51 015 00 99 vagy

Kulcsos kapcsoló termikus fertőtlenítéshez Cikkszám.: 01 538 00 99