

cikkszám: 09 416 06 99

Sarokszelep termosztát szett Flexibilis kivitel

Termosztatikus forrázástvédelmi szerelvény flexibilis csatlakozószerelvényel menet: 3/8 km leágazású sarokszelepekre történő felszereléshez. Max. kimeneti hőmérséklet beállítása, takarósapka alá rejtve, csak szerszámmal lehetséges.

Kiszerezés

Sarokszelep termosztát (09 414 06 99)

- Sarokszelep-termosztát
 - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
 - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
 - 2 előszűrő

Csatlakozószerelvény sarokszelep termosztáthoz (04 116 06 99)

- T-darab menet: 3/8 bm mozgó csavaranyával
- Flexibilis Clean-Flex S tömlő csavaranyákkal.

Technikai adatok

Sarokszelep termosztát (09 414 06 99)

- Alapanyag: Takarósapka Műanyag; Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Termikus fertőtlenítés: lehetséges, a hőmérsékletzár kioldása után
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 13 l/min
- Max. üzemi hőmérséklet: 63 °C (rövid ideig 70 °C a termikus fertőtlenítéshez)
- max. kifolyó víz hőmérséklet: 33 - 50 °C (38 °C ± 2 K)
- Felület: Króm
- Csatlakozás: menet: 3/8 bm, menet: 3/8 km
- Leágazás: menet: 3/8 km
- Engedélyek: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- zajosztály: I, 100%-os átfolyás esetén

Csatlakozószerelvény sarokszelep termosztáthoz (04 116 06 99)

- Felület: Króm
- Csatlakozás: menet: 3/8 bm

5. Engedélyek: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS

6. zajosztály: I, 100%-os átfolyás esetén

Szállítási adatok

- súly: 0,83 kg/Szett
- csomagolási egység: 1



Ajánlott alkatrészek

COMFORT sarokszelep, PT
Próbavételi sarokszelep

Cikkszám.: 04 992 06 99
Cikkszám.: 03 835 06 99

vagy
vagy

összeszerelési utasítás