

cikkszám: 00 241 06 99

VITUS VW-E-T falon kívüli mosdócsaptelep Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Infravörös szenzor által vezérelt. Elemes működtetés. Beépített BE-F VITUS SWS busz adórádió az SWS vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatra kapcsoláshoz.

Kiszerezés tartalma



- Infravörös szenzorral ellátott, falon kívüli mosdócsaptelep
 - 6 V-os mágnesszelep az SWS rendszerrel automatikusan indított termikus fertőtlenítéshez (DVGW W551 munkalap szerint)
 - 6 V-os elemtartó (beépített)
 - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás, forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
 - Infravörös szenzoros elektronika, programozható
 - 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
 - SWS BE-F VITUS busz extender rádió
 - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
 - Elfordítható kifolyó (reteszeltető) perlátorral
- 2 Z-idom és takarórózsa (állítható mélységű)

Műszaki adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
 - Programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
 - Max. működési idő (1 - 600 mp)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 mp, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
 - Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez forrázás elleni védelemmel (ki / 15- 600 mp)
 - Tartós átfolyás (ki / 15 - 600 mp)
 - Energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
 - Takarítás stop (ki / 60 - 360 mp)
- Állíthatóság közelítő reflexszel
 - Max. működési idő (4 - 240 mp, 12 programfokozat)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 30 mp, 24 óránként az utolsó öblítés után / 24 óránként)
 - Takarítás stop (ki / 60 mp)
- átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Alapanyag: Kifolyó Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- perlátor középvonaláig mért távolság: 330 mm
- Tanúsítványok: Belgaqua

Szállítási adatok

- súly: 5,45 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



Szükséges alkatrészek

SWS szerver Cikkszám.: 00 500 00 99

Ajánlott alkatrészek

Z-csatlakozósztett előelzárószeleppel	Cikkszám.: 23 775 00 99	
OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 002 06 99	vagy
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 000 06 99	vagy

egy jegyzet

- Kifutó cikk, a készlet erejéig rendelhető.