

cikkszám: 01 620 06 99

## VITUS VW-SC-T falon kívüli mosdócsaptelep Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Kézi megnyitás automatikus elzárással. Egyszerű működési idő beállítás.

### Kiszerezés tartalma


- Önelzáró, falon kívüli mosdócsaptelep
  - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás, forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
  - SC II önelzáró kartus
  - SC önelzáró gomb
  - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
  - Elfordítható kifolyó (reteszelve) perlátorral
- 2 Z-idom és takarórózsa (állítható mélységű)

### Műszaki adatok

- működési idő: 2 - 15 s beállítható (7 s )
- átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Alapanyag: Kifolyó Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- perlátor középvonaláig mért távolság: 210 mm
- Tanúsítványok: PA-IX 38234/IO, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: O

### Szállítási adatok

- súly: 4,67 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



### Ajánlott alkatrészek

|                                      |                         |      |
|--------------------------------------|-------------------------|------|
| Z-csatlakozószett előelzárószeleppel | Cikkszám.: 23 775 00 99 |      |
| OPEN mosdó lefolyószelep             | Cikkszám.: 02 002 06 99 | vagy |
| PUSH OPEN mosdó lefolyószelep        | Cikkszám.: 02 000 06 99 | vagy |