

cikkszám: 01 692 06 99

VITUS VW-AH-Ki/Be-T falon kívüli mosdócsaptelep

Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Kézi nyit/zár működtetés.

Kiszereelés tartalma

- Nyit/zár falon kívüli mosdócsaptelep
 - Nyitás/zárás működtetőgomb
 - Nyit/Zár kerámia kartus
 - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás, forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
 - (mechanikus) szerep a manuálisan indított termikus fertőtlenítéshez (DVGW W551 munkalap szerint)
 - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
 - Elfordítható kifolyó (reteszelve) perlátorral
- 2 Z-idom és takarórózsza (állítható mélységű)

Műszaki adatok

- átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Alapanyag: Kifolyó Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- perlátor középvonaláig mért távolság: 330 mm
- Tanúsítványok: Belgaqua

Szállítási adatok

- súly: 5,38 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



Ajánlott alkatrészek

Z-csatlakozószett előelzárószeleppel

Cikkszám.: 23 775 00 99

egy jegyzet

- Kifutó cikk, a készlet erejéig rendelhető.