

cikkszám: 00 295 06 99

## CELIS E<sup>2</sup> elektronikus mosdócsaptelep ND-M - alacsony nyomás-kevert víz

Érintés nélküli, érzékelős szerelvény innovatív ToF-technológiával. Érzéketlen a tükröződő anyagokkal szemben mint pl. tükörök, védőmellények, stb. Beépített Bluetooth®-interfészsel. SCHELL App-on keresztül parametizálható. A SCHELL vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatba kapcsoláshoz alkalmas. Hálózati működtetés. Nyílt rendszerű melegvíztárolókhöz.



### Kiszerezés tartalma

- Time-of-Flight-érzékelős álló csaptelep
  - Perlátor
  - 240 mm-es csatlakozókábel, 3 pólusú csatlakozódugóval, IP 65 védelmi osztály
  - 6 V-os axiális mágnesszelep előszűrővel
  - Time-of-Flight-érzékelős elektronika (ToF) automatikus érzékelőterület állítással
- Villásdugós hálózati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Előszűrő átfolyás korlátozóval
- 3 Clean-Fix S G 3/8 bm x 380 / 500 mm-es flexibilis csatlakozótömlő
- Rögzítő alkatrészek mosdó felszereléshez

### Műszaki adatok

- Állíthatóság a SCHELL alkalmazáson keresztül
  - Gyors parametizálás az előre beállított üzemmódokon keresztül (energiatakarékos / víztakarékos / komfort)
  - Egyéni beállítások professzionális üzemmódban (érzékelő-hatótávolság, érzékelő-mérésintervallum, személyfelismerés, max. működési idő, utólagos működési idő)
  - Tartós öblítés a termikus fertőtlenítéshez, aktiválás App-on keresztül (3 - 10 min)
  - Takarítási stop, aktiválás App-on vagy keresztül vagy kézközelítéssel (ki / 60 - 360 s)
- átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Csatlakozás: 3x menet: 3/8 bm
- Alapanyag: Ház Sárgaréz
- Felület: Króm
- Tanúsítványok: PA-IX 10333/IO
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: O

### Szállítási adatok

- súly: 1,72 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

### Ajánlott alkatrészek

- Hosszabbítókábel, 1,5 m
- Hosszabbítókábel, 3 m

Cikkszám.: 51 010 00 99 vagy

Cikkszám.: 51 023 00 99 vagy

COMFORT szabályozható sarokszelep szűrővel  
OPEN mosdó lefolyószelep  
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep

Cikkszám.: 05 430 06 99  
Cikkszám.: 02 002 06 99 vagy  
Cikkszám.: 02 000 06 99 vagy

### **egy jegyzet**

- Lieferbar im IV. Quartal 2025.