

cikkszám: 01 904 00 99

WBD-E-M vakolat alatti Masterbox Kevert víz

LINUS D-C-M vagy LINUS Basic D-C-M falsík alatti zuhanycsaptelepekhez.
Elektronikus működtetés. Tömített házon keresztül történő átvezetésekkel és belső előelzáróval.

Kiszérelés tartalma


- Masterbox
 - Szerkezeti ház
 - 6 V-os mágnesszelep
 - Falba építhető zuhanycsaptelep 2 előelzáróval
 - 2 előszűrő
 - Kevert vizes kartus
 - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- Öblítőcsonc
- Vakolófedél

Műszaki adatok

- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 15 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 bm
- Leágazás: DN 15 menet: 1/2 bm
- Alapanyag: Ház Műanyag, Vízvezeték Kiválómentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Méretek: B 138 mm x m 149 mm x m 140 mm
- Tanúsítványok: Belgaqua
- zajosztály: kérvényezve

Szállítási adatok

- súly: 1,97 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



Szükséges alkatrészek

LINUS D-C-M vakolat alatti zuhany	Cikkszám.: 01 919 06 99 vagy
LINUS D-C-M vakolat alatti zuhany	Cikkszám.: 01 919 28 99 vagy
LINUS Basic D-C-M vakolat alatti zuhany	Cikkszám.: 01 920 28 99 vagy
<u>DIN 18534 szerinti épületszigeteléshez</u>	
Szigetelő gallér	Cikkszám.: 00 919 00 99

Ajánlott alkatrészek

MONTUS zuhany modul	Cikkszám.: 03 091 00 99
---------------------	-------------------------

összeszerelési utasítás

- Az áramellátást az adott zuhanyelektronikának megfelelően kell előkészíteni.