

cikkszám: 00 841 28 99

## LINUS Inox DP-C-T zuhanypanel Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas.

### Kiszerezés tartalma

- Elektronikus önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
  - CVD-érintőelektronika, programozható, IP65 fröccsenő víz és vízszugár elleni védelemmel
  - Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás
  - 6 V-os mágnesszelep
  - ThermoProtect termosztát az EN 1111 normának megfelelően, forrázás elleni védelem a hideg vízellátás kimaradása esetén
  - 2 előszűrő
  - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- COMFORT Flex zuhanyfej, állítható hajlásszög 12-32°, vandalizmus elleni védelem, lány vízszugárral és vízkömentesítő tűskékkel
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

### Műszaki adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
  - Működtetőerő (alacsony / közepes / nagy)
  - Kézi programozás (ki / be)
  - Max. működési idő (1 - 950 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 250 óránként)
  - Működtetési idő (ki / 1 - 255 mp, időtúllépés 1 - 2000 perc)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
  - Max. működési idő (10 - 360 mp 10 programfokozatban, gyári beállítás: 20 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 20 mp, 24 óránként)
- átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz, Ház 1.4404 rozsdamentes acél, Csövezés Műanyag, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, Vívezeték Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Működtetés Króm, Ház Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- Méretek: B 240 mm x m 1200 mm x m 80 mm
- Tanúsítványok: Belgaqua

### Szállítási adatok

- súly: 11,92 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



### Szükséges alkatrészek

SWS rendszerrel történő üzemeltetés esetén

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| SWS szerver   | Cikkszám.: 00 500 00 99         |
| SWS Bus-Extender kábel BE-K   | Cikkszám.: 00 501 00 99 és/vagy |
| SWS Bus-Extender rádióadó BE-F  | Cikkszám.: 00 502 00 99 és/vagy |
| SWS Bus-hálózati egység   | Cikkszám.: 00 505 00 99         |
| <u>BE-F busz extender rádióval történő üzemeltetés esetén SWS rendszer nélkül</u> |                                 |
| Vakolat alatti hálózati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz                  | Cikkszám.: 01 315 00 99 vagy    |
| Kalapsínes hálózati egység 9 VDC, 100-240 VAC, 50-60 Hz                           | Cikkszám.: 01 582 00 99 vagy    |
| Elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz                          | Cikkszám.: 01 583 00 99 vagy    |
|   | Cikkszám.: 01 557 00 99 vagy    |
| <u>Hálózati egységgel együtt</u>  |                                 |
| Univerzális csatlakozókábel, 5 m  | Cikkszám.: 01 570 00 99 vagy    |
| Univerzális csatlakozókábel, 10 m   | Cikkszám.: 01 571 00 99 vagy    |

### Ajánlott alkatrészek

|   |                              |
|---|------------------------------|
| LINUS inox zuhanypanel, piperetartó                                     | Cikkszám.: 00 850 28 99      |
| Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 500 mm                        | Cikkszám.: 08 481 06 99 vagy |
| Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 1000 mm                       | Cikkszám.: 08 482 06 99 vagy |
| LINUS inox zuhanypanel, takaróelem                                      | Cikkszám.: 00 849 28 99 vagy |
| LINUS inox zuhanypanel, takaróelem                                      | Cikkszám.: 00 851 28 99 vagy |
|   | Cikkszám.: 29 192 06 99      |
| COMFORT Flex próbavételi szelep   | Cikkszám.: 01 823 00 99      |
|   | Cikkszám.: 01 814 06 99      |
| <u>SWS rendszerrel és SSC Bluetooth modullal együtt nem használható</u> |                              |
|   | Cikkszám.: 00 906 00 99      |