

cikkszám: 00 834 28 99

LINUS Trend DP-SC-T-H zuhanypanel Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Kiváló minőségű, szálcsiszolt felületű, stabil rozsdamentes acélból. Kézi megnyitás automatikus elzárással. Az egyemberes szerelésnek köszönhetően könnyen szerelhető és szervizelhető. Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas.

Kiszerelés

- Önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
 - Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás
 - SC önelzáró gomb
 - SC önelzáró kartus
 - ThermoProtect termosztát az EN 1111 normának megfelelően, forrázás elleni védelem a hideg vízellátás kimaradása esetén
- Kézi zuhanyfej, 3 állítható funkció, csatlakozótömlővel
- Zuhanyrúd
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal, visszafolyásgátlóval (EN 1717: EB) és előszűrővel
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

Technikai adatok

- működési idő: 5 - 30 s
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz; Ház Rozsdamentes acél
- Felület: Kifolyó Króm; Működtetés Króm; Ház Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- Méretek: s 220 mm x m 1263 mm x m 70 mm
- zuhanycső hossza: 1500 mm
- zuhanyrúd hossza: 685 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: Belgaqua

Szállítási adatok

- súly: 9,20 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

Ajánlott alkatrészek

LINUS Trend zuhanypanel, piperetartó

Cikkszám.: 00 836 28 99

egy jegyzet

