

cikkszám: 00 835 28 99

LINUS Trend DP-SC-T-D-H zuhanypanel

Kiváló minőségű, szálcsiszolt felületű, stabil rozsdamentes acélból. Kézi megnyitás automatikus elzárással. Az egyemberes szerelésnek köszönhetően könnyen szerelhető és szervizelhető. Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas.

Kiszerelés

- Önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
 - Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás
 - SC önelzáró gomb
 - SC önelzáró kartus
 - ThermoProtect termosztát az EN 1111 normának megfelelően, forrázás elleni védelem a hideg vízellátás kimaradása esetén
- COMFORT 13°-os zuhanyfej, vandalizmus ellen védett, lágy vízsugárral és vízkőmentesítő tuskékkal
- Kézi zuhanyfej, 3 állítható funkció, csatlakozótömlővel
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal, visszafolyásgátlóval (EN 1717: EB) és előszűrővel
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

Technikai adatok

- működési idő: 5 - 30 s
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz; Ház Rozsdamentes acél
- Felület: Kifolyó Króm; Működtetés Króm; Ház Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- Méretek: s 220 mm x m 1263 mm x m 70 mm
- zuhanycső hossza: 1500 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: Belgaqua

Szállítási adatok

- súly: 10,20 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



Ajánlott alkatrészek

LINUS Trend zuhanypanel, piperetartó

Cikkszám.: 00 836 28 99

egy jegyzet

- Kifutó cikk, a készlet erejéig rendelhető.

