

cikkszám: 02 185 06 99

MODUS MD-T falon kívüli zuhanycsaptelep / felső csatlakozású

Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Kézi nyit/zár működtetés.

Kiszerezés tartalma



- Nyit/zár falon kívüli zuhanycsaptelep
 - Nyitás/zárás működtetőgomb
 - Nyit/Zár kerámia kartus
 - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás, forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
 - IsoBody ház
- 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- 2 Z-idom és takaróróza (állítható mélységű)

Műszaki adatok

- Max. üzemi hőmérséklet: 65 °C (termikus fertőtlenítés esetén 80 °C max. 10 perc/nap)
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Leágazás: DN 15 menet: 1/2 km (lent)
- max. kifolyó víz hőmérséklet: 38 - 43 °C beállítható
- Alapanyag: Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- Tanúsítványok: PA-IX 38399/IS, DVGW, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: S

Szállítási adatok

- súly: 2,10 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



Ajánlott alkatrészek

| | | |
|--------------------------|-------------------------|------|
| Zuhanygarnitúra 900 | Cikkszám.: 29 207 06 99 | vagy |
| Zuhanygarnitúra 680 | Cikkszám.: 29 208 06 99 | vagy |
| LEED átfolyáskorlátozó | Cikkszám.: 29 239 00 99 | vagy |
| BREEAM átfolyáskorlátozó | Cikkszám.: 29 240 00 99 | vagy |

egy jegyzet

- A termosztát karbantartásához speciális szerszám (29 242 00 99) szükséges.
- I.zajosztály csak az I. zajosztályba és legfeljebb az S-es átfolyási mennyiség osztályba besorolt kézi zuhanyfejekre vonatkozóan.