

cikkszám: 00 215 06 99

VITUS VD-C-T falon kívüli zuhanycsaptelep / felső csatlakozású

Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Aktiválás CVD-érintős elektronikán keresztül, automatikus elzárással. Elemes működtetés. Zuhanycsatlakozó felül. Beépített BE-F VITUS SWS busz adórádió az SWS vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatba kapcsoláshoz. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paramétrezhető.

Kiszerezés tartalma




- Elektronikus önelzáró, falon kívüli zuhanycsaptelep
 - CVD-érintőelektronika, programozható, IP65 fröccsenő víz és vízszugár elleni védelemmel
 - 6 V-os mágnesszelep az SWS rendszerrel automatikusan indított termikus fertőtlenítéshez (DVGW W551 munkalap szerint)
 - 6 V-os elemtartó (beépített)
 - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás, forrázás elleni védelem a hidegvizellátás kimaradása esetén
 - 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
 - SWS BE-F VITUS busz extender rádió
 - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- 4x AA 1,5 V-os alkáli elem
- 2 Z-idom és takarórózsa (állítható mélységű)

Műszaki adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
 - Működtetőerő (alacsony / közepes / nagy)
 - Kézi programozás (ki / be)
 - Max. működési idő (1 - 950 mp)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 250 óránként)
 - Működtetési idő (ki / 1 - 255 mp, időtűllépés 1 - 2000 perc)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. működési idő (4 - 120 mp, 10 programfokozat)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 20 mp, 24 óránként)
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Leágazás: DN 15 menet: 1/2 km (fent)
- Alapanyag: Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- Tanúsítványok: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: B

Szállítási adatok

- súly: 4,33 kg/Darab
- csomagolási egység: 1



Szükséges alkatrészek

SWS szerver Cikkszám.: 00 500 00 99

Ajánlott alkatrészek

Z-csatlakozósztett előelzárószelleppel Cikkszám.: 23 775 00 99
LEED átfolyáskorlátozó Cikkszám.: 29 239 00 99 vagy
BREEAM átfolyáskorlátozó Cikkszám.: 29 240 00 99 vagy

Falba építhető zuhanyfej csatlakozó esetén

VITUS lefolyókönyök, DN 15 Cikkszám.: 25 667 06 99 vagy
VITUS lefolyókönyök, DN 15 Cikkszám.: 25 668 06 99 vagy
COMFORT Flex zuhanyfej Cikkszám.: 01 821 06 99 vagy
Aerosolarm zuhanyfej Cikkszám.: 01 814 06 99 vagy

Falon kívüli zuhanyfej csatlakozó esetén

VITUS falon kívüli csőszett Cikkszám.: 25 666 06 99
COMFORT falon kívüli zuhanyfej Cikkszám.: 01 846 06 99

A Single Control SSC segítségével történő beállítás az SWS vízkezelő rendszer üzembe helyezése előtt

SSC Bluetooth®-Modul Cikkszám.: 00 916 00 99