

codice articolo: 03 313 06 99

Valvola di raccordo secondario COMFORT

Valvola di raccordo secondario per attacchi singoli. Con maniglia COMFORT e vitone lubrificato. Combinazione di sicurezza ad alta pressione (EN1717).

In dotazione

- Valvola di raccordo secondario
 - Maniglia COMFORT
 - Valvola di non ritorno (RV) - UNI EN 1717:EB nello scarico attacco apparecchiature
 - Aeratore RB (UNI EN 1717:HB) nello scarico attacco apparecchiature
 - Vitone lubrificato
- Raccordo filettato per tubi flessibili
- Rosetta \varnothing 54 mm (profondità 3 mm)

Dati tecnici

- Materiale: Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: DN 15 R 1/2 M
- Uscita: Raccordo filettato per tubi flessibili \varnothing 14,5 mm (DN 20 R 3/4 M), DN 15 R 1/2 F
- Dispositivo di sicurezza conforme alla norma EN1717: HD
- Certificati: DVGW - Direttiva dell'Ente tedesco per acqua e gas, ACS, Belgaqua

Dati di consegna

- Peso: 0,50 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

