

codice articolo: 03 324 06 99

## Valvola di raccordo secondario COMFORT Versione a destra

Valvola di raccordo secondario per serie a parete. Con maniglia COMFORT e vitone lubrificato.

### In dotazione

- Valvola di raccordo secondario
  - Vitone lubrificato
  - Valvola di non ritorno (EN 1717:EB) nello scarico attacco apparecchiature
  - Dado per raccordi R 3/4 F
  - Maniglia COMFORT
- Raccordo filettato per tubi flessibili
- Distanziatore

### Dati tecnici

- Materiale: Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Lunghezza: 56 mm
- Dispositivo di sicurezza conforme alla norma EN1717: EB
- Attacco: DN 20 R 3/4 M
- Uscita: Raccordo filettato per tubi flessibili Ø 14,5 mm (DN 20 R 3/4 M), DN 20 R 3/4 F
- Certificati: PA-IX 2851/II, ACS
- Classe di insonorizzazione: II

### Dati di consegna

- Peso: 0,70 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



### Articoli abbinati consigliati

Aeratore tubo

Articolo no.: 28 602 06 99

### un avviso

- In connubio con aeratore tubi: Combinazione di sicurezza ad alta pressione (EN1717).