

codice articolo: 03 326 06 99

Valvola di raccordo secondario COMFORT

Valvola di raccordo secondario per serie a parete. Con maniglia COMFORT e vitone lubrificato. Combinazione di sicurezza ad alta pressione (EN1717).

In dotazione

- Valvola di raccordo secondario, versione a destra
 - Maniglia COMFORT
 - Valvola di non ritorno (RV) - UNI EN 1717:EB nello scarico attacco apparecchiature
 - Aeratore RB (UNI EN 1717:HB) nello scarico attacco apparecchiature
 - Dado per raccordi R 3/4 F
 - Vitone lubrificato
- Raccordo filettato per tubi flessibili
- Distanziatore

Dati tecnici

- Materiale: Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: DN 20 R 3/4 M (a destra)
- Uscita: Raccordo filettato per tubi flessibili Ø 14,5 mm (DN 20 R 3/4 M), DN 20 R 3/4 F
- Dispositivo di sicurezza conforme alla norma EN1717: HD
- Certificati: DVGW - Direttiva dell'Ente tedesco per acqua e gas, ACS, Belgaqua

Dati di consegna

- Peso: 0,77 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

