codice articolo: 03 380 06 99

Valvola di servizio COMFORT

Per un collegamento successivo di un’apparecchiatura ad una delle volvole sottolavabo già montate. Con maniglia COMFORT e vitone lubrificato. Combinazione di sicurezza ad alta pressione (EN1717).



In dotazione

- Valvola di servizio
  - Maniglia COMFORT
  - Valvola di non ritorno (RV) - UNI EN 1717:EB nello scarico attacco apparecchiature
  - Aeratore RB (UNI EN 1717:HB) nello scarico attacco apparecchiature
- Raccordo filettato per tubi flessibili
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento con recupero lineare

Dati tecnici

- Materiale: Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: DN 10 R 3/8 F
- Uscita: Raccordo filettato per tubi flessibili Ø 14,5 mm (DN 20 R 3/4 M), Ø 10 mm (DN 10 R 3/8 M)
- Dispositivo di sicurezza conforme alla norma EN1717: HD
- Certificati: DVGW - Direttiva dell’Ente tedesco per acqua e gas, ACS, Belgaqua

Dati di consegna

- Peso: 0,51 kg/Pezzo
- Unità d´imballaggio: 1