

codice articolo: 03 388 06 99

## Valvola di servizio a sede inclinata SECUR

Con maniglia COMFORT SECUR chiudibile. Per la protezione anti prelievo d'acqua non autorizzato. Combinazione di sicurezza ad alta pressione (EN1717).



### In dotazione

- Valvola di servizio a sede inclinata
  - Maniglia COMFORT chiudibile
  - Valvola di non ritorno (RV) - UNI EN 1717:EB
  - Aeratore RB (UNI EN 1717:HB)
  - Vitone lubrificato
- Raccordo filettato per tubi flessibili
- Rosetta Ø 54 mm (profondità 3 mm)
- 2 chiavi

### Dati tecnici

- Materiale: Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: DN 15 R 1/2 M
- Uscita: Raccordo filettato per tubi flessibili Ø 14,5 mm (DN 20 R 3/4 M)
- Dispositivo di sicurezza conforme alla norma EN1717: HD
- Certificati: P-IX 007/I, DVGW - Direttiva dell'Ente tedesco per acqua e gas, ACS, SVGW
- Classe di insonorizzazione: I

### Dati di consegna

- Peso: 0,45 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

