

codice articolo: 03 549 06 99

Rubinetto sottolavabo combinato COMFORT

Con maniglia COMFORT e vitone lubrificato.

In dotazione

- Rubinetto sottolavabo combinato
 - 2 maniglie COMFORT
 - Valvola di non ritorno (RV) - UNI EN 1717:EB nello scarico attacco apparecchiature
 - Aeratore RB (UNI EN 1717:HB) nello scarico attacco apparecchiature
 - ASAG easy (Raccordo filettato ad autotenuta)
 - Vitone lubrificato
 - Stelo scorrevole lungo
- Raccordo filettato per tubi flessibili
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento con recupero lineare
- Rosetta scorrevole \varnothing 54 mm

Dati tecnici

- Materiale: Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: DN 15 R 1/2 M con ASAG easy
- Uscita: \varnothing 10 mm (DN 10 R 3/8 M), Raccordo filettato per tubi flessibili \varnothing 14,5 mm (DN 20 R 3/4 M)
- Dispositivo di sicurezza conforme alla norma EN1717: HD
- Certificati: PA-IX 026/IIA, DVGW - Direttiva dell'Ente tedesco per acqua e gas, ACS, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: II, al 100% di portata
- Classe di portata: A

Dati di consegna

- Peso: 0,47 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 20

